Бойлер стационарный Gorenje VLG 200 A1-1 G3

Код товара: 069102

Цена: 73 689,00 руб.

Артикул товара:	483413
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Gorenje
Серия товара:	VLG
Номинальная мощность ТЭНа:	3000 Вт
Максимальная температура воды:	85°C
Масса, кг:	97
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Да
Напряжение:	230 В
Объем литров:	200 литров
Площадь поверхности теплообменника:	2 м2
Глубина, мм:	695
Ширина, мм:	580
Высота, мм:	1535
Тип установки:	Напольный
Страна производитель:	Сербия
Гарантия:	7 лет

Gorenje VLG 200 A1-1G3 - комбинированный напольный водонагреватель с встроенным теплообменником (косвенный нагрев) и фланцевым ТЭН на 3 кВт.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

- Вид напорного водонагревателя: профессиональный инженерный косвенного нагрева, комбинированный: теплообменник 2 м2 + ТЭН 3 кВт.

ОБЪЕМ

- Объем, л: 184

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- Вертикальный напольный монтаж: да

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Высота, мм: 1535
- Внешний диаметр, мм: 570
- Присоединение к водопроводу: G 3/4
- Вес нетто/брутто/с водой, кг: 115/125/305

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной эмалированный бак
- Магниевый защитный анод
- Боковой фланец, 180 мм
- Давление в водонагревателе, бар: 6
- Средняя толщина теплоизоляционного слоя, мм: 60
- Термометр
- Температура воды, макс, ° С: 85

ТЕПЛООБМЕННИК

- Размеры присоединения: G1
- Площадь теплообменника, квм: 2
- Объем, л: 13
- Температура теплоносителя, макс, град. С: 95
- Давление теплоносителя, бар: 12
- Теплопроизводительность, кВт: 44*

ТЭН

- Мощность, кВт: 3
- Напряжение, 230 В
- Присоединение: фланец 180 мм

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Предохранительный клапан группы безопасности
- Степень защиты: IP24

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура в теплообменнике, С: 95
- Теплопотери, кВтч/24ч: 1,7

УПАКОВКА

- Габариты, мм: 770/770/1670

* При условиях: нагрев воды 10-45 °С при температуре теплоносителя на входе 70 °С, скорости течения теплоносителя 3000 л/ч.