Электрический водонагреватель Gorenje TGU 80 NG B6

Код товара: 807474



Цена: 17 787,00 руб.

Артикул товара: 536895

Вид водонагревателя: Накопительный

Бренд товара:GorenjeСерия товара:TGUКоличество точек:НесколькоМощность, кВт:2 кВтМасса, кг:27

Материал бака: Эмалированный

Напряжение:230 ВОбъем литров:80 литров

Глубина, мм: 461 Ширина, мм: 454 Высота, мм: 766

Регулировка температуры: Механическая Тип установки: Универсальный

Вариант ТЭНа: Открытый ТЭН (мокрый)

Время нагрева до 45°C: 3 часа 5 минут

Страна производитель: Сербия Гарантия: 5 лет

Назначение водонагревателя gorenje TGU80B6:

Водонагреватель накопительный напорный Gorenje TGU 80 настенный предназначен для снабжения горячей водой одной и более точек водоразбора. Выпуск водонагревателей типа TG стал ответом на спрос различных рынков на недорогие и качественные водонагреватели. Водонагреватели типа TGU были разработаны на базе водонагревателей TG, однако благодаря универсальной конструкции, их можно устанавливать на стене как вертикально, так и горизонтально (присоединительные трубы

располагаются слева). Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает уход и обслуживание прибора. Ёмкость бака водонагревателя 80 литров Бак водонагревателя стальной эмалированный. Оснащен магниевым антикоррозийным анодом. ТЭН открытого типа, медный, мощность 2 кВт. Монтаж настенный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (при монтаже горизонтально подсоединительные патрубки должны быть слева). Формфактор цилиндрический, цвет белый, кожух металлический. Присоединение к водопроводу стандартная трубная резьба G 1/2". Рабочее давление 6 бар. Группа безопасности (обратный и предохранительный клапана в одном небольшом корпусе) 1/2" в комплекте. Класс защиты прибора от внешних воздействий IP 24 (защита об брызг воды). Дополнительные функции: термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе, индикатор работы ТЭНа. Простая установка и уход. Сделано в Европе (Сербия).

Технические особенности:

- Объем, л: 80
- Одна или несколько водоразборных точек
- Количество человек при среднем расходе: 3-4
- Вертикальный монтаж
- Универсальный монтаж
- Высота, мм: 766
- Внешний диаметр, мм: 454
- Глубина, мм: 461
- Присоединение к водопроводу: G 1/2
- Вес нетто/брутто/с водой, кг: 27/29/107

Технические характеристики

- Стальной эмалированный бак
- Магниевый защитный анод
- Рабочее давление в водонагревателе, бар: 6
- Средняя толщина изоляционного слоя, мм: 17
- Термометр
- Поддержание фиксированной температуры воды: 75°C
- Лампочка-индикатор работы ТЭНа

Безопасность

- Предохранительный клапан группы безопасности
- Степень защиты: IP24

Электрические характеристики

- Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: 1х2000
- Общая мощность, Вт: 2000
- Напряжение, В: 230
- Номинальный ток, А: 8,7

Рабочие характеристики

- Время нагрева от 15 до 75°C с ТЭНом: 235 мин.
- Количество смешанной воды при 40°C, л: 145
- Теплопотери, кВтч/24ч: 1,85