

Накопительный водонагреватель Steibel Eltron SHZ 150 LCD

Код товара: 168002



Цена: 248 240,00 руб.

Артикул товара:	231256
Вид водонагревателя:	Накопительный
Бренд товара:	Stiebel Eltron
Серия товара:	SHZ LCD
Мак мощность, Вт:	6000
Масса, кг:	52
Материал бака:	Эмалированный
Объем литров:	150 литров
Глубина, мм:	510
Ширина, мм:	510
Высота, мм:	1445
Тип установки:	Вертикальный
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	10 лет

Настенные накопительные водонагреватели STIEBEL ELTRON SHZ 150 LCD. Предназначены для обеспечения одной или более точек водоснабжения, в том числе одновременно, горячей водой. Сенсорная клавиатура на цифровом блоке управления позволяет задавать температуру с точностью до градуса. Встроенный ЖК-дисплей точно показывает температуру нагрева воды, имеющееся количество смешанной воды, тайминг-программу, в соответствии с которой работает прибор. Более того, ЖК-дисплей точно сообщает любую необходимую информацию, начиная от потребления энергии для соответствующей заданной температуры и до различной информации о текущем рабочем состоянии. Вы можете использовать льготный ночной тариф в комбинации с дневным тарифом. Электрический водонагреватель может работать как от однофазной (220 Вольт), так и от трёхфазной (380 Вольт) сети электроснабжения. Электрическая схема подключения SHZ предусматривает вариативное подключение водонагревателя, можно установить различную максимальную мощность работы от 1 до 6 кВт, установить мощность обычного и ускоренного (режим бойлера) нагрева. Водонагреватель оснащен электрически активной слаботочной системой защиты

от коррозии. В обычных водонагревателях ингибитором коррозионных процессов служит расходующийся (требует замены) антикоррозийный магниевый анод, в моделях SHZ эту функцию выполняет вечный нерасходуемый электрически активный (слаботочный) титановый анод.

- Объем бака 150 литров, стальной эмалированный
 - Водонагреватели закрытого типа (напорный)
 - Выбор мощности 1,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения, вариативно)
 - Возможно использование в однотарифной и двухтарифной системах учета электроэнергии
 - Энергозатраты на поддержание заданной температуры от 0,45 до 1,05 кВт в сутки (в зависимости от объема водонагревателя)
 - Регулировка температуры с точностью до градуса
 - Индикация теплосодержания в литрах смешанной воды
 - Индикация режимов работы, программирование
 - Режим одноразового "быстрого нагрева"- режим бойлера (кнопка быстрого нагрева в любом режиме разово включает дополнительный ТЭН)
 - Защита от случайного и "детского" управления - блокировка кнопок
 - антикоррозийный магниевый анод, защищающий бак от коррозии
 - высокоэффективная теплоизоляция из экологически безопасных материалов, запрессованная между стенками бака и рубашкой водонагревателя под давлением
 - режим антизамерзания
 - Три программных энергосберегающих режима работы:
1. "ECO Comfort" - при установке температуры от 71 до 85 град. через неделю происходит автоматическое снижение заданной температуры до 60 градусов,
 2. "ECO Plus" - включение нагрева при отборе не менее 40% от объема водонагревателя,
 3. "ECO Dynamic" - прибор регистрирует отбор воды в течении недели, фиксирует график отбора в памяти и далее нагревает воду в течении недели в соответствии с полученным графиком; индикация режима работы, жидкокристаллический дисплей;
- Предохранительный ограничитель температуры, гарантирующий безопасность работы прибора
 - Вечный титановый активный антикоррозийный анод
 - Класс защиты IP 25 (защита от струй воды), возможна установка непосредственно в зоне принятия душа
 - Группа безопасности (комплект клапанов обратный и предохранительный) в комплект поставки НЕ входит. Обращайтесь к менеджерам чтобы правильно подобрать группу безопасности в зависимости от условий монтажа.