Настенный одноконтурный котел Baxi LUNA3 Comfort 1.240 Fi

Код товара: 186995

Цена: 82 230,00 руб.

Артикул товара:	CSE45524358-
Бренд товара:	Baxi
Серия товара:	Luna 3 Comfort
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	60-100/80
Max мощность, кВт:	24 кВт
Min мощность, кВт:	9.3
Max отапливаемая площадь, м2:	240
Min отапливаемая площадь, м2:	70
Размеры ВхШхГ:	760x440x345
Масса, кг:	33
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Итальянский производитель отопительных систем Baxi всегда выпускал и выпускает до настоящего времени только высококачественное и способное прослужить на протяжении длительного срока оборудование. Среди лучших котлов этой марки – Baxi Luna 3 Comfort 1.240 fi. Его мощности в 24 кВт хватит для отопления большинства современных домов или коттеджей. Именно поэтому такие котлы и пользуются популярностью среди большинства владельцев частных домов.

Особенности котла

Котлы Baxi Luna 3 Comfort 1.240 fi способны:

– поддерживать на всей площади помещения заданный микроклимат за счёт регулирования

температуры теплоносителя (30–85 градусов при обычной системе отопления и от 30 до 45 градусов – для «тёплого пола»);

– самостоятельно выключаться при возникновении ситуаций, опасных для работы системы, а также подавать об этом сигнал на пульт диспетчера;

Приобретение котлов

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Съемная цифровая панель управления;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°C и 30—45°C (режим «теплые полы»);
- Возможность недельного программирования;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировок насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги (пневмореле — для моделей с закрытой камерой, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.