

Напольный газовый конвектор Hosseven HBS-12/1V Fan

Код товара: 261509



Цена: 49 560,00 руб.

Артикул товара:	413121
Бренд товара:	Hosseven
Диаметр дымохода:	130 мм
Диаметр присоединения газа:	1/2 ?
Камера сгорания:	Открытая
Max отапливаемая площадь, м ² :	96
Мощность, кВт:	9.6 кВт
Наличие вентилятора:	Да
Расход газа:	1.12 м ³ /ч
Теплообменник:	Стальной
Размеры ВхШхГ:	680x840x255 мм
Масса, кг:	25.36 кг
Страна производитель:	Турция
Гарантия:	1 год

Напольный газовый конвектор Hosseven HBS-12/1V применяется для отопления частных домов, квартир, офисов, гаражей, складов, подсобных помещений и т. д. Hosseven HBS можно использовать даже там, где нет магистрального газа, поскольку этот газовый конвектор может работать не только на природном газе, но и от баллона. За процессом горения можно наблюдать через окошко из жаростойкого стекла.

Газовый обогреватель Hosseven HBS-12/1V оборудован вентилятором для быстрого и равномерного распространения теплого воздуха по отапливаемому помещению. Вентилятор можно включать и отключать по мере необходимости.

Регулировка температуры в конвекторе Хоссевен

На передней части газового конвектора Hosseven справа расположена панель управления. На регуляторе температуры газового конвектора Hosseven 7 положений, обозначенных цифрами от 1 до 7. Положение 1 соответствует температуре в помещении 13°C, 2 — 17°C и так далее с шагом регулировки 3–4°C. При повороте регулятора на цифру 7 термостат будет поддерживать максимально возможную температуру 35°C.

В зависимости от заданных значений и температуры в помещении, термостат регулирует интенсивность горения пламени, а при необходимости полностью отключает подачу газа на основную горелку, при этом запальная горелка продолжает работать.

Открытая камера сгорания

Напольный газовый конвектор Hosseven HBS-12/1V оборудован открытой камерой сгорания. Это означает, что воздух для горения берется из помещения, где установлен прибор, а дымовые газы отводятся на улицу через вертикальный дымоход, который выходит из верхней панели газового обогревателя.

Особенности газового конвектора Hosseven HBS-12/1V

- Вентилятор для распределения теплого воздуха
- Надежная итальянская арматура SIT
- Пьезорозжиг, работающий от батарейки
- Термостат для поддержания заданной температуры
- Набор для перехода на сжиженный газ в комплекте