Напольный котел с бойлером Protherm Медведь 20 KLZ 17 кВт

Код товара: 709089

Цена: 336 450,00 руб.

Артикул товара:	0010005748
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLZ
Циркуляционный насос:	Есть
Наличие ГВС:	Бойлер 90 литров
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Max мощность, кВт:	17 кВт
Min мощность, кВт:	8.7
Max отапливаемая площадь, м2:	170
Min отапливаемая площадь, м2:	60
Производительность ГВС:	16.5 л/мин
Расширительный бак:	Есть
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1385x505x730
Масса, кг:	140 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Если в вашем доме требуется устроить систему отопления, и вы не знаете, какой именно котёл подойдёт для этого лучше всего, обратите своё внимание на оборудование модели Protherm Медведь 20 KLZ. Компактный и экономичный агрегат поможет обеспечить обогрев здания, а также решит проблему с получением горячей воды для личных и бытовых целей.

Параметры котла

Основными параметрами Protherm 20, благодаря которым он пользуется немалой популярностью на

российском рынке, можно назвать:

– мощность до 17 кВт, позволяющая применять оборудование в помещениях площадью до 170 «квадратов»;

– подача воды в объеме 16 л/мин;

– накопительный бойлер, позволяющий в течение получаса ещё больше увеличить расход воды и пользоваться уже не одним, а двумя водораспределительными приборами.

- Газовый котёл KLZ 20
- Предназначен для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Встроенный бойлер 90 литров
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Охладительный контур (препятствует повышенью температуры теплоносителя в котле свыше 110^0С)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года