Вихревой насос Aquario ADB-40

Код товара: 069670

Цена: 7 829,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	7 м
Корпус насоса:	Чугун
Максимальная мощность, кВт:	0.45
Максимальный напор, м:	40
Масса, кг:	6,3
Напряжение:	220 В
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Производительность, л/час:	2280
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1,5 года

Перекачивание чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7м. Может использоваться для повышение давления воды, поступающей в насос самотеком (например, из централизованной сети водоснабжения). Предназначены для бытового применения. Номинальный (средний) диапазон по производительности: 10-28 л/мин Номинальный (средний) диапазон по рабочему давлению 10-30 метров водяного столба (1-3 атм.)????????????? ?????????? ???? ????? ???????? ????????? ???????? ? ???,??????? ??????????,??????? ???????? ??????????????.?????????? ????? ? ????? ???????? ???????? Master-Water ?? ???????? ??????????? ??????????? ?????.

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Параметры сети питания - 220В, 50Гц
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
- Класс защиты двигателя – IP44
- Тип рабочего колеса – вихревое
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса насосной части – чугун со вставками из латуни (уменьшают риск блокировки рабочего колеса)ей с водой
- Материал рабочего колеса – латунь

Эксплуатационные ограничения:

- Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Максимальная высота всасывания до 7 м (рекомендуется использовать при глубине залегания воды до 5 метров)
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 8 бар
- Температура окружающего воздуха от +1 до +40 ?С
- Температура перекачиваемой воды от +1 до +60 ?С
- Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 0,1мм