Насосная станция АКВАРОБОТ JS 60 универсальная

Код товара: 167723



Цена: 15 373,00 руб.

Артикул товара: 87955 Бренд товара: Акваробот Автоматика: Реле давления

Диаметр разъема соединения: 1" Глубина всасывания: 8 м

Корпус насоса: Нержавейка

Максимальный напор, м: 33 0.45 Мощность, кВт: 220 B Напряжение: 24 литра Объем гидробака: Производительность, л/час: 2400 Регулировка реле давления: 1-5 бар Заводская настройка реле: 1,5-3 бар Защита от сухого хода: Есть Гарантия: 2 года

Универсальные автоматические насосные станции АКВАРОБОТ серии JS — предназначены для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и длинноволокнистых включений, из неглубоких колодцев и скважин, накопительных резервуаров и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем), а также для повышения давления в магистральном водопроводе.

Преимущества универсальной автоматической станции АКВАРОБОТ

- Автоматически отключается при отсутствии воды в системе водоснабжения;
- Автоматически отключается при заклинивании рабочего колеса насоса;
- Стабильно работает при понижении напряжения электросети до 120 В;
- Стабильно работает при критической глубине всасывания 8 метров и ниже, в динамическом режиме;
- Адаптивно поддерживает давление в системе водоснабжения;
- Автоматически отключается при неправильном подключении станции к источнику водоснабжения;
- Возможность регулировки верхнего и нижнего порога давления.

Область применения

Для автономного водоснабжения небольших зданий, системы полива огородов, садовых участков, небольших фермерских хозяйств, повышение давления в водопроводной сети. Станции оснащены электронным устройством, отключающим насос при отсутствии потока воды, что защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и от неправильного монтажа оборудования и магистрали водопровода.

В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°C до +35°C.

Насосные станции AKBAPOБOT серии JS способны всасывать воду с глубины до 8 м. Станции AKBAPOБOT JS собраны на базе поверхностных самовсасывающих насосов серии JS (торговая марка UNIPUMP). Оснащаются гидроаккумулятором объемом 24 литра.

Принцип работы универсальной насосной станции АКВАРОБОТ

Насосная станция состоит из гидроаккумулятора объемом 24 литра, устройства PM5-3W (соединяющего реле давления PM-5, пятивыводной штуцер и манометр) и устройства AKBAPOБОТ ТУРБИ, оснащенного датчиком потока, установленного на напорном патрубке насоса. Реле давления управляет включением и выключением насоса.

Давление включения регулируется в пределах 1 - 2,5 бар, давление выключения 1,8 - 4,5 бар. Заводские установки — 1,5 и 3,0 бар соответственно. Электронно-механический датчик потока с микропроцессором (разработка ООО «САБЛАЙН СЕРВИС») обладает повышенной чувствительностью — 2 л/мин и обеспечивает надежное отключение станции в случае выхода из строя реле давления, а также в случаях, когда насос не может набрать рабочее давление.

Станция АКВАРОБОТ обеспечивает надежное отключение

- в режиме слабой производительности скважины («сухой ход»);
- в режиме динамического колебания уровня воды в скважине ниже 8 метров;
- в случае неправильного монтажа оборудования и магистрали водопровода;
- в случае заклинивания рабочего колеса насоса.

В случае аварийного отключения насосной станции требуется устранить причину и произвести перезапуск.