## Скважинный насос Wilo Sub TWU 4-0804-С (0,75)



Цена: 53 167,10 руб.

Артикул товара: 6049343 Бренд товара: Wilo Серия товара: Sub TWU 4 Диаметр: 101 мм Диаметр разъема соединения: 2"

Корпус насоса: Нержавейка

Максимальная мощность, кВт:0.75Максимальный напор, м:26Масса, кг:13,4Напряжение:230 В

Размеры ВхШхГ:589х98х98 ммТемпература жидкости:до +35°CТок номинальный:5.9 AЗащита от сухого хода:Нет

Страна производитель: Германия Гарантия: 1 год

WILO Sub TWU 4-0804-C (0,75) - это многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа.

## Области применения:

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн.
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации.
- Повышение давления.
- Понижение уровня воды.
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.

## Преимущества Wilo Sub TWU 4-0804-С (0,75):

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов.
- Встроенный обратный клапан.
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам.
- Удобный для техобслуживания электродвигатель.
- Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °C.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 68.
- Макс. рабочее давление 2,9 бар.
- Макс. глубина погружения: 200 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

## Материалы:

- Корпус насоса нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо синтетический материал.
- Вал гидравлической системы нержавеющая сталь.
- Корпус электродвигателя нержавеющая сталь.
- Вал электродвигателя нержавеющая сталь.