Джилекс блок автоматики

Код товара: 731701



Цена: 2 550,00 руб.

Бренд товара: Джилекс Артикул: 9001

Тип автоматики: Блок автоматики

Страна производитель: Россия Гарантия: 1 год

Блок автоматики «ДЖИЛЕКС» предназначен для автоматического регулирования работы насоса и защищает его в случае отсутствия воды (сухой ход). Помимо этого электроника запускает электронасос при снижении давления в системе, когда открываются краны, а также останавливает его, когда вода прекращает движение, когда краны закрываются. Блок автоматики комплектуется манометром, для зрительного контроля общего давления в системе, и реле давления.

Технические характеристики блока управления насосом

- Давление, необходимое для запуска автоматики можно регулировать в диапазоне от 1,5 до 3,5 бар.
- Материалы из которых изготовлено изделие разрешены для контакта с питьевой водой.
- При работе с магистральным водопроводом, его напор воды складывается с напором создаваемым насосом, что позволяет увеличить мощность потока.
- Максимально разрешенное давление 10 бар.
- Температурный режим эксплуатации от +1 до + 35.
- Присоединительный размер 1 дюйм.

Особенности установки и эксплуатации блока автоматики для насоса

- Монтируется строго вертикально.
- При первичном запуске электронасоса требуется заполнить систему водоснабжения водой.
- Если насос дважды отключился из-за «сухого хода», то запрещено запускать его принудительно.
- Прекращение работы автоматики регулируется уровнем давления в насосе.
- Для правильной работы устройства, необходимо, чтобы насос поддерживал давление не ниже 2,3 бара, при перекрытых кранах.