Внутрипольный 2-х трубный конвектор Varmann Qtherm HK 310.130.1250

Код товара: 109314



Цена: 86 658,17 руб.

Артикул товара:310.130.1250Бренд товара:VarmannСерия товара:Qtherm HKЦвет:АлюминийКонвекция:Принудительная

Длина: 1250 мм 310 мм Ширина: 130 мм Глубина: Отапливаемая площадь, м2: 37.8 130°C Мах температура: Мощность, кВт: 3.788 кВт 25 атмосфер Опрессовочное давление: Рабочее давление: 16 атмосфер

Решетка: Поперечная (алюминий)

Страна производитель: Россия Гарантия: 10 лет

Встраиваемый в пол 2-х трубный конвектор Varmann (Варман) Qtherm HK 310.130.1250 представляет собой специальный канал, который предназначается для работы не только во время сезона отопления, но и летом — в целях компенсации дополнительных теплопритоков. Рассматриваемое изделие оснащено низкошумными тангенциальными вентиляторами, которые позволяют организовать работу по принципу принудительной конвекции.

Особенности и преимущества Varmann Qtherm HK:

• Все детали отопительного канала выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей стали), окрашены износостойким порошковым напылением

- в чёрный матовый цвет, что делает невидимыми все компоненты отопительного канала под решёткой.
- Использование для изготовления теплообменника и нагревательных элементов высококачественных материалов, как нержавеющая сталь и алюминий, гарантирует высокую теплопередачу и долговечность в эксплуатации.
- Теплообменник окрашен в цвет корпуса.
- Теплоизолированный снаружи дренажный поддон.

Базовый комплект поставки:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с двигателями 220В;
- микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8 ";
- паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной циркуляцией Varmann Qtherm HK — это линейка надежного оборудования, которое служит для охлаждения и отопления помещений различного назначения в целях организации и поддержания оптимального микроклимата. Модели имеют отличные пользовательские и эксплуатационные характеристики, гарантируют высокую эффективность.