## Скважинный насос Aquario ASP2B-100-100BE

Код товара: 135801



Цена: 35 420,00 руб.

Артикул товара:	3210
Бренд товара:	Aquario
Диаметр:	100 мм
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Длина кабеля:	1,5 м
Максимальная мощность, кВт:	1.65
Максимальный напор, м:	125
Масса, кг:	16.1
Напряжение:	220 B
Производительность, л/час:	4000
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

Насос ASP2B-100-100BE предназначен для подачи чистой воды без твердых нерастворимых примесей из скважин внутренним диаметром не менее 105мм. Насосы эксплуатируются полностью погруженными в перекачиваемую жидкость.

Основная область применения насосов - системы водоснабжения приусадебных участков, коттеджей, фермерских хозяйств и т.п.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Напряжение питания: от 180В до 240В
- Максимальная температура перекачиваемой воды: +30°C
- Максимальное количество пусков насоса в час: 20
- Максимальное содержание песка в перекачиваемой воде: 180 гр./м3 воды
- Максимально допустимое погружение насоса ниже поверхности воды: 150м.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Диаметр насоса: 4" (99мм)
- Питание от 1-фазной сети 220В, 50Гц.
- Возможность эксплуатации при пониженном напряжении до 180В.
- Максимальная потребляемая мощность из сети: 1650Вт.
- Номинальный рабочий ток: 8,3А
- Для работы насоса требуется внешний пусковой блок (в комплект поставки не входит) модель SB1.5-43.
- Насосы поставляются с кабелем длиной 1,5м.
- Класс защиты электродвигателя: IP68
- Класс нагревостойкости изоляционных материалов двигателя: F
- Двигатель насоса маслозаполненный компании IRCEM Industriale (Италия)
- Материал корпуса двигателя, насосной части, вала насоса, соединительного суппорта, выходного патрубка, защитной сетки и кабельной планки: нержавеющая сталь AISI304.
- Материал рабочих колес: технополимер LEXAN®.
- Количество рабочих колес: 20

Комплект поставки: насос в сборе, инструкция по эксплуатации, термоусадочная муфта (комплект) для подводного соединения кабеля.