Коллектор Oventrop Multidis для водоснабжения R 3/4"X3/4 4 отвода

Код товара: 442298



Цена: 7 169,00 руб.

Производитель Коллекция	Oventrop Multidis
Серия	Multidis R
Артикул	4200554
Тип	распределительный коллектор
Назначение	для системы водоснабжения
Количество контуров	4
Рабочая среда	вода
Рабочее давление	до 10 бар
Рабочая температура	до 90°С
Условная пропускная способность kvs	4,78 м3/час
Материал корпуса	бронза
Размер подключения	G 3/4" HP
распределительных контуров	
Ширина	215 мм
Высота	80 мм
Глубина	35 мм
Вес товара	1,04 кг
Страна производства	Германия
Страна-родина бренда	Германия

Распределительная гребенка Oventrop Multidis R 3/4"x3/4" на 4 отвода (арт. 4200554) со встроенными запорными вентилями из бронзы имеет огромную пропускную способность. Значение Kvs на один отвод достигает 4,78 м3/час и является самым большим для гребенок подобного типа, представленных на рынке. Такие характеристики позволяют применять коллектор Oventrop Multidis R 3/4"x3/4" на четыре отвода вместо дюймовых в тех случаях, когда к одному отводу последовательно подключено несколько потребителей.

Официальная гарантия производителя 1 год

Распределительная грёбенка Овентроп Multidis R 3/4"x3/4" на 4 отвода (арт. 4200554) предназначена для использования в системах водоснабжения с максимальной температурой до 90°С и давлением до 10 бар. Коллектор изготовлен из бронзы, цельнолитой. Гребенка полностью смонтирована и проверена на герметичность. Крепёж позволяет установить гребенку в монтажном шкафу или непосредственно на стене. Гребёнка Oventrop Multidis SH 4200554 имеет габариты (ШхВхГ) 215х80х35 мм и весит 1,04 кг. Гребёнка с одной стороны имеет подключение G 3/4 " с внутренней резьбой (по EN 10226-1) с другой - 3/4 " с наружной резьбой (по DIN ISO 228) с самоуплотнением.

Преимущества гребёнок Oventrop Multidis R

- коллектор Oventrop (Овентроп) Multidis R изготовлен из бронзы металла, наиболее подходящего для гигиенического водоснабжения.
- большая пропускная способность kvs до 4,78 м3/час на 1 отвод. Данное значение является самым большим для гребенок подобного типа, представленных на рынке.
- лёгкость монтажа за счёт оптимального межосевого расстояния 50 мм.
- высокое качество исполнения, соответствующее стандарту DVGW.
- отсутствие мёртвых зон в корпусе.

Комплект поставки

- гребёнка на 4 отвода;
- комплект наклеек для обозначения потребителей на русском языке;
- двусторонние шильдики красного/синего цвета.