Стальной котел Ferroli Prextherm RSW 1480

Код товара: 179864

Цена: 1 766 439,82 руб.

Серия	Prextherm
Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм)	150-150
Габаритные размеры (мм)	1530x2722x1730
Вес (без воды) (кг)	2400
Диаметр дымохода (мм)	450
Общая емкость котла (л)	1490
Потеря напора воды (Δt 15 °C мбар)	55
Максимальная номинальная мощность (кВт)	1480
Минимальная номинальная мощность (кВт)	962
Максимальная топочная мощность (кВт)	1608
Минимальная топочная мощность (кВт)	1046

Ferroli Prextherm RSW 1480 – это высококачественный водонагревательный котел, выполненный из стали. Модель располагает топкой под давлением и поставляется со встроенной струйной горелкой, которая работает либо на газовом, либо на жидком топливе. Камера сгорания здесь является охлаждаемой, а ее размер рассчитан таким образом, чтобы можно было предельно снизить тепловую нагрузку.

Максимальная мощность Ferroli Prextherm RSW 1480 равняется 1480 кВт, а минимальная – 962 кВт. Что касается рабочего давления, то оно составляет 6 бар, но может быть увеличено по запросу. Трубный пучок в конструкции размещен над топкой, что гарантирует прохождение дымового газа прямо через горячий участок без образования конденсата. Встроенные турбуляторы усиливают теплообмен в системе без потерь давления.

Особенности и преимущества:

- Водонагревательный котел промышленного назначения заключен в стальной корпус с прочной футеровкой из стекловаты
- Камера сгорания в модели защищена системой, которая гарантирует максимально равномерное распределение холодной воды, поступающей из обратной системы
- Горелка находится немного ниже центральной оси, что необходимо для облегчения реверсии факела
- Переднюю дверцу котла можно открывать как с правой стороны, так же и с левой
- Подающий и обратный трубопроводы системы оснащены резьбовыми соединениями