Пеллетный котел BURNIT PELL EASY 35 XL

Код товара: 811530



Цена: 298 000,00 руб.

Бренд товара: Тип котла:

Циркуляционный насос: Диаметр дымохода: Мах мощность, кВт:

Отапливаемая площадь, м2: Расход топлива (гранул): Расширительный бак: Теплообменник: Тип розжига:

Вместимость топлива в бункер:

Размеры ВхШхГ:

Масса, кг:

Топливо:

Страна производитель: Гарантия: BURNIT Пеллетный

Да 100 мм 33 кВт 330 10 кг/ч Нет Стальной

Стальной Электророзжиг Пеллетные гранулы

150 кг

1260x770x870

303 кг Болгария 1 год Пеллетный котел BURNiT Pell Easy 35 XL - экономичный и высокопродуктивный котёл для сжигания пеллет. Для отопления небольших и средних помещений. Компактный, простой в установке и обслуживании. Микропроцессорное управление. Встроенная горелка, бункер для пеллет, циркуляционный насос системы отопления и расширительный бак, ручная система очистки дымовых труб.

Особенности продукта:

- Функции микропроцессорного контроллера:
- Автоматизированные зажигание и подача топлива;;
- Функция самоочистки горелки;
- Управление насосом для отопительной установки;
- Управление насосом горячего водоснабжения (ГВС);
- Управление внешним комнатным термостатом;
- Управление котлом в зависимости от температуры в буферная емкость;
- Датчик выхлопных газов;
- Датчик температуры контролирует температуру в котле.
- Датчик температуры контролирует температуру в баке.
- Два датчика температуры контролируют температуру в буферной емкости.
- Всасывающий вентилятор дымовых газов котла.
- Ручная очистка системы дымовых труб.
- Теплообменник полностью покрывает камеру сгорания.
- Пеллетная горелка встроенная и легка в обслуживании.
- Встроенный топливный бункер.
- Встроенный циркуляционный насос для отопления.
- Встроенный расширительный бак.
- Окуляр для наблюдения сгорания.

Защитные устройства:

- Конструкция системы подачи топлива предотвращает попадание обратного пламени из горелки в бункер
- Устройство от закипания котла (предохранительный теплообменник) установлено в верхней части котла.
- STB-термостат останавливает подачу топлива к горелке в случае превышения нормального температурного режима в котле.
- Датчик предотвращает самовозгорание топлива в бункере в следствии обратного горения.
- Предохранитель 10 А.

Дополнительное оборудование:

Модуль Wi-Fi, управляемый с помощью мобильного приложения для Android или IOS.