Газовая колонка Thermex Sensor S 20 MD

Код товара: 496349

Цена: 12 765,61 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Бренд товара:	Thermex
Дымоход:	110 мм
Количество точек:	1 точка
Мощность, кВт:	20 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	8.9
Производительность ГВС:	10 л/мин
Розжиг:	Электроподжиг
Размеры ВхШхГ:	610x350x185
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Thermex Sensor отличается современным сенсорным управлением, долговечной и стабильной работой, встроенной системой самодиагностики, которая постоянно контролирует работу колонки и качественными комплектующими. Газовая колонка оснащена системой электронной модуляции мощности и поддерживает постоянную температуру воды.

Преимущества Thermex Sensor:

- Электронный контроль пламени. Thermex Sensor автоматически регулирует мощность и подстраивает ее под температуру и напор входящей воды, обеспечивая стабильный нагрев воды на выходе.
- Надежный теплообменник. Теплообменник из бескислородной меди отличается высокой устойчивостью к химическому воздействию воды, имеет высокую теплопередачу, обеспечивает быстрый и стабильный нагрев.
- Интеллектуальная система безопасности. Колонки серии Thermex Sensor оснащены системой самодиагностики, которая постоянно отслеживает состояние колонки и информирует о сбоях

в работе. Все коды, их расшифровки и рекомендации по исправлению ситуации содержатся в руководстве по эксплуатации. Кроме этого, для большей безопасности колонки в серии предусмотрена защита от перегрева и специальный таймер на 20 минут, который отключает колонку в случае, если это забыли сделать.
- Информативный дисплей. На фронтальной панели колонок серии Sensor расположен яркий дисплей с цифровой индикацией температуры, отсчетом таймера и индикацией нормальной работы колонки. Здесь же появляются сообщения об ошибках в случае, если произошел сбой в работе.
- Сенсорное управление. На панели управления расположены сенсорные элементы - кнопка включения и регулировка температуры с точностью до градуса.
- Современная система розжига. Колонка серии Sensor оснащена электронной системой розжига 220 В, так что не требуется замена батареек.
- Комфортная эксплуатация. Благодаря электронной модуляции мощности на выходе из водонагревателя поддерживается постоянная температура воды, а высокая мощность обеспечивает быстрый нагрев воды. Также Sensor работает даже при низком давлении - от 0,01 МПа, поэтому можно использовать колонку даже при низком напоре воды в систем

Технические характеристики Thermex Sensor:

- Теплообменник из бескислородной меди,
- Работает на природном газе,
- Электронное управление,
- Номинальная мощность 20 кВт,
- Номинальное давление газа - 1,2 МПа,
- Автоматический электронный розжиг,
- Расход природного газа - 1,8 м3/час,
- Производительность при Δt 25°C - 10 литров в минуту,
- Возможность перевода на сжиженный газ,
- Гарантия 2 года.