Биметаллический радиатор Bilux plus R200 6 секций

Код товара: 936360

Цена: 5 760,94 руб.

Артикул товара:	BILUX plus-R200/06
Бренд товара:	BILUX
Цвет:	Белый
Количество секций:	6 секций
Отапливаемая площадь, м2:	5.5
Max температура:	135°C
Межосевое расстояние:	200 мм
Мощность радиатора, Вт:	552 Вт
Мощность секции, Вт:	92 Вт
Опрессовочное давление:	30 бар
Подводка:	Боковая
Рабочее давление:	20 бар
Размеры ВхШхГ:	251x480x91 мм
Масса, кг:	6,3 кг
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	10 лет

Биметаллические секционные радиаторы BiLUX модель plus-R применяются в качестве отопительных приборов в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы могут использоваться как для автономных систем отопления, так и для систем центрального отопления, в том числе многоэтажных зданий при соблюдении требований, указанных в данном паспорте.

Радиаторы могут применяться в однотрубной, двухтрубной системах отопления с естественной (гравитационной) и принудительной (насосной) циркуляцией. Радиаторы BiPLUS DUNE пригодны для использования в системах со стальными, полимерными и металлополимерными трубами.

Конструкция радиатора Секции радиатора выполнены из трубчатого сварного каркаса из

высококачественной стали, залитой снаружи алюминиевым сплавом под высоким давлением. Сборка секций осуществляется с использованием усиленных стальных ниппелей и прокладок типа «O-ring» из термостойкого силикона. Данная конструкция радиатора позволяет полностью исключить контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом и обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальной прочности и коррозионной стойкости.

Характеристики:

- Рабочее давление – 20 атм.
- Испытательное давление – 30 атм.
- Максимальная температура теплоносителя – 110°C
- Диаметр горизонтального коллектора: 1”
- Покрытие: порошковая эмаль RAL 9010/9016