

Фильтр F76S-1/2"ААМ Honeywell

Код товара: 317710



Цена: 67 850,00 руб.

Артикул :	F76S-1/2"ААМ
Производительность , м3/ч :	7.2
Страна производитель :	Германия
Макс. температура среды :	70 °С
Фильтрующий элемент :	100 мкм
Резьба :	1/2"
Гарантия :	1 год

Фильтр с обратной промывкой Honeywell F76S - 1/2"ААМ – надежное устройство, которое очищает холодную и горячую воду от крупных механических частиц. Благодаря ему последующие системы фильтрации и сантехническое оборудование защищены от быстрого износа. Устройство разработано с учетом инновационных технологий, а для его производства использованы высокопрочные материалы, поэтому в его прочности и долговечности не стоит сомневаться.

Принцип работы Honeywell F76S - 1/2"ААМ.

Вода, которая поступает в фильтр Honeywell F76S - 1/2"ААМ, проходит тщательную фильтрацию от механических частиц: песок, окалины, ржавчина и т. д. Эти частицы скапливаются на сетке фильтра и на дне чаши. Их достаточно легко удалить, выполнив обратную промывку устройства.

Очистка фильтра происходит следующим образом:

- поток воды проходит через дополнительный участок мембраны;
- в это время он очищается, потом ускоряется в турбине, которая вращается;
- во время ускорения поток смывает весь мусор из сетки и дна колбы;
- вода с мусором удаляется в подставленную под фильтр емкость или сливается в канализацию (необходима врезка).

Режим очистки устройства включается путем поворота ручки клапана. Но конструкция фильтра позволяет подключить специальный привод для автоматизации процесса промывки.

Преимущества.

Эффективная и стабильная работа – не все преимущества фильтра Honeywell F76S - 1/2"ААМ. Устройство имеет массу достоинств:

- соответствует требованиям КТВ;
- работает как с холодной, так и с горячей водой;
- для промывки используется небольшое количество воды;
- не занимает много места;
- уход и техническое обслуживание выполняются без демонтажа;
- во время выполнения обратной промывки снабжение отфильтрованной водой не прекращается, устройство работает в обычном режиме.

Особенности установки.

Фильтр Honeywell F76S - 1/2"ААМ монтируется как на металлические, так и на пластиковые трубы. Он устанавливается на горизонтальном участке, к которому есть свободный доступ, чтобы отслеживать показания манометра и проводить техническое обслуживание устройства.

Все работы по монтажу необходимо выполнять в соответствии с инструкцией. Рекомендуем доверить установку специалистам, которые быстро и качественно выполнят все работы.