# Настенный двухконтурный котел Kentatsu Nobby Smart 28-2CS раздельный теплообменник

Код товара: 676000

## Цена: 63 899,00 руб.

| | |
|---|---|
| Артикул товара: | |
| Бренд товара: | Kentatsu |
| Серия товара: | Nobby Smart |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60-100/80 |
| Max мощность, кВт: | 10.3-27.8 кВт |
| Max отапливаемая площадь, м2: | 280 |
| Производительность ГВС: | 14.8 |
| Размеры ВхШхГ: | 733x403x240 |
| Масса, кг: | 34 кг |
| Страна производитель: | Турция |
| Гарантия: | 2 года |

- Двухконтурные котлы Nobby Smart предназначены для работы в системах отопления и горячего водоснабжения.

  Панель управления Nobby Smart оснащена утапливаемыми ручками регулировки, что исключает случайное непреднамеренное изменение настроек. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой отображает актуальную и предустановленную температуру в контурах отопления и ГВС.

  При помощи встроенного вентилятора организовано эффективное удаление дыма через

коаксиальный дымоход. Предусмотрена настройка ограничения максимальной мощности в режиме отопления, что позволяет экономично расходовать потребление газа при обогреве помещений меньшей площади.

    - Двухконтурные котлы Nobby Smart представлены в модификациях с одним теплообменником (24-1CS) с двумя теплообменниками (24-2CS; 28-2CS).
    - Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали (в моделях 24-2CS; 28-2CS).
    - Компактные размеры.
    - Возможность работы в режиме погодозависимого регулирования.
    - Панель управления адаптирована для подключения комнатного термостата.
    - Автоматический розжиг и ионизационный контроль горения.

- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
- Плата управления имеет защиту от перепадов напряжения до 300 В.
- Степень электрозащиты IPX 5D.
- Система защиты от замерзания.
- Система защиты от блокировки насоса.
- Максимальный уровень комфорта □□□ (согласно EN 13203) горячего водоснабжения.
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
- Встроенный автоматический байпас.
- Возможность эксплуатации на природном или сжиженном газе.

Циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания)

Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали SWEP (Швеция)

Вентилятор SIT (Италия)

Моделируемый газовый клапан SIT (Италия)