Газовый накопительный водонагреватель Bradford White EQNT-MI30S6SX 114 л. на пропане

Код товара: 798270



Цена: 96 875,00 руб.

Артикул товара: EQNT- MI30S6SX Вид водонагревателя: Газовый бойлер Бренд товара: Bradford White

Диаметр дымохода: 76 мм Масса, кг: 49 кг

Материал бака: Стеклокерамика Объем литров: 114 литров Производительность: 117 л/час

Розжиг:ПьезорозжигТепловая мощность:8.8 кВтТип установки:НапольныйРазмеры ВхШхГ:1226х457х457 мм

Страна производитель: США Гарантия: 1 год

Бытовой напольный газовый электронезависимый водонагреватель Bradford White MI-30S6SX объёмом 114 литров, использующий для своей работы наиболее безопасный газ пропан, предназначен для обеспечения жилых и промышленных помещений горячей водой. Температура воды автоматически поддерживается на заданном уровне. Отлично функционирует при любом напоре воды в системе, может быть подключен одновременно к нескольким точкам водозабора. Благодаря встроенной системе «вечное пламя», водонагреватель работает без электричества. Экономичный, электронезависимый, полностью автономный бойлер с автоматической системой безопасности. Переведенный в режим ожидания бойлер с помощью заслонки автоматическая перекрывает дымоход, существенно снижая при этом объем потребляемого газа. Бак бойлера защищен от окисления особым стекловидным покрытием Vitraglass, снабжен системой подачи холодной воды Hydrojet, препятствующей появлению накипи на стенках бака и выпадению твердого

осадка на его дно; вода нагревается быстрее, не происходит перегрев в верхней части бака. В случае непредвиденной ситуации сбросной клапан позволяет быстро слить воду из бака. Слой пенной изоляции толщиной 2,5 см увеличивает время остывания прибора. Внутренняя облицовка бака - слой высокотемпературной керамики Vitaglas, достаточно эластичной, чтобы повторить температурные деформации стального бака при изменении температуры, является высокоэффективной защитой от коррозии.

Особенности

- Работает на сжиженном (балонном) газе
- Открытая камера сгорания
- Электро независимая автоматика
- Запатентованная система защиты ScreenLok ®
- Термостат защиты утечки дымовых газов
- Система подачи воды HydroJet ® создает турбулентные потоки, препятствующие выпадению твёрдого осадка, и увеличивает производительность
- Запатентованная формула эмали Vitraglas ®
- Пенная теплоизоляция уменьшает потери тепла
- Магниевый анод для защиты бака от коррозии
- Запальная горелка типа «вечное пламя» обеспечивает работу прибора в автоматическом режиме при условии бесперебойного газоснабжения
- Смотровое окно позволяет визуально контролировать камеру сгорания и наблюдать работу пилотного пламени и основной горелки.
- Нержавеющие турбулизаторы для повышения КПД
- Диэлектрические вставки на водяной линии продлевают срок службы стального бака
- Встроенный сбросной клапан стравит излишнее давление
- Латунный сливной клапан
- Гарантия на бак 2 года