

ТЭН Drazice RDU 18-2,5 с фланцевым подсоединением для бойлеров  
модели OKC (OKCE) NTR. арт. 100641124

Код товара: 854487



Цена: 75 880,95 руб.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Артикул товара:             | 100641124 |
| Бренд товара:               | Drazice   |
| Диаметр разъема соединения: |           |
| Номинальная мощность ТЭНа:  | 2,5 кВт   |
| Напряжение:                 | 380 Вт    |
| Страна производитель:       | Чехия     |

Drazice RDU 18-2,5 – это оборудование для электрического нагрева ГТВ, монтируемое на фланцевом отверстии водонагревателей типа OKC(OKCE) x NTR/1MPa. Устройство для нагрева воды оборудованное термоэлементами, рабочим и предохранительным терmostатами, с возможностью регулирования температуры ГТВ в диапазоне от 0 до 77 °C.

Тип RDU с мощностью 2,5 kW предназначен для водонагревателей моделей OKC 300–500 NTR(NTRR)/1MPa и OKCE 400–500/1MPa . При использовании редукционного фланца 225/150 это устройство можно применять и для моделей OKC 750–1000 NTR(NTRR)/1MPa и OKCE 750–1000/1MPa.

Встроенные электрические нагреватели фланцевые серии RDU, основные нагревательные приборы для электрических водонагревателей, представляют собой само обслуживаемые устройства. Если используется вода, богатая кальцием, необходимо с определенными интервалами устранять с нагревательного элемента накипь.

Пользователь может установить произвольную температуру на терmostате. Элемент автоматически включается и по достижении настроенной температуры воды сам отключается. Если температура снизится (например, при отборе горячей воды или естественном охлаждении), элемент снова включается и работает до достижения настроенной температуры.

Основная функция:

- Основной или дополнительный источник тепла емкостных водонагревателей Drazice.
- Предназначены для установки в фланцевое отверстие Ø150 мм накопительных водонагревателей других производителей, в линейке оборудования которых предусмотрено установка дополнительных нагревательных элементов с таким фланцевым присоединением.

### Расположение элемента Drazice RDU 18-2,5

Кромка фланца не должна быть длиннее 130 мм, чтобы датчик температуры и элемент достаточно глубоко входили в пространство емкости. Правильное положение встроенного элемента гарантирует равномерность нагревания содержимого емкости. Перед фланцем необходимо оставить для монтажа свободное место +100 мм.