Котел газовый настенный Hubert AGB 24 DX Wi-Fi двухконтурный

Код товара: 514855

Цена: 38 562,00 руб.

Артикул товара:	1925987
Бренд товара:	Hubert
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60-100
Max мощность, кВт:	24 кВт
Max отапливаемая площадь, м2:	240
Производительность ГВС при Δt 30 °C:	13,5
Размеры ВхШхГ:	693x403x247
Вес, кг:	32
Страна производитель:	Казахстан
Гарантия:	2 года

Котел газовый настенный Hubert AGB 24 DX Wi-Fi двухконтурный

Двухконтурные настенные котлы HUBERT модельного ряда DX оснащены раздельным теплообменником и закрытой камерой сгорания. Модель представлена мощностью от 10кВт до 35кВт. Котлы серии DX максимально просты в обращении и имеют интуитивную систему управления, а надёжность их работы обеспечивается за счёт качественных комплектующих. Встроенный модуль WI-FI, позволяет управлять газовым котлом HUBERT из любой точки планеты с помощью смартфона или персонального компьютера.

Особенности настенных газовых котлов HUBERT DX WI-FI

1. Два режима отопления: 1 (радиатор), 2 (теплый пол)
2. Два режима работы котла: 1 (отопление + ГВС), 2 (только отопление)
3. Два режима работы насоса по времени: 1 (3 мин. работает, 7 мин. отдыхает), 2 (постоянная

циркуляция)
4. Два вида подключения датчиков давления воды в системе отопления
5. Регулировка разницы температуры «подачи» и «обратки». Радиаторы (5°C ~ 30°C), теплый пол (0°C ~ 25°C)
6. Подключение датчика температуры контроля наружного воздуха (0°C ~ 25°C)
7. Два вида настройки максимальной температуры ГВС. 1 (50°C), 2 (60°C)
8. Возможность подключения внешнего комнатного термостата
9. ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры суточного программирования)
10. Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ)
11. Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления
12. Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС)
13. Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа
14. Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па
15. Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 30-60°C (режим теплые полы)
16. Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении
17. Система защиты теплообменника от перегрева (водяной насос продолжает работать в течении, приблизительно, 1 минуты после отключения ГВС)
18. Система приоритета горячего водоснабжения
19. Функция комфортного горячего водоснабжения
20. Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов
21. Режим зима-лето
22. Легко переводится на сжиженный углеводородный газ
23. Гарантия 5 лет