

Котел газовый настенный Hubert AGB 35 WLB одноконтурный

Код товара: 183495



Цена: 46 530,00 руб.

Артикул товара:

Бренд товара:

Hubert

Дымоход:

Турбированный

Наличие ГВС:

Одноконтурный

Диаметр дымохода:

60-100

Max мощность, кВт:

35 кВт

Max отапливаемая площадь, м²:

350

Размеры ВхШхГ:

730x403x247

Вес, кг:

37

Страна производитель:

Казахстан

Гарантия:

2 года

Котел газовый настенный Hubert AGB 35 WLB одноконтурный

- Трёхходовой клапан и датчик бойлера в комплекте

Одноконтурные настенные котлы HUBERT модельного ряда WL - это эксклюзивный дизайн, надёжность и простота в эксплуатации. HUBERT WL заслужили высокую степень лояльности у потребителей. В отличие котлов серии WL модельный ряд WLB был доработан для лучшего использования в паре с бойлером косвенного нагрева. В котлы были добавлены трехходовой клапан и датчик температуры для бойлера.

Отопительные настенные газовые котлы модельного ряда WLB отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.

Настенные газовые котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.

ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).

Особенности настенных газовых котлов HUBERT WLB

1. Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
2. Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
3. Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления)
4. Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления позволяет достигать КПД до 93% и дополнительно экономить до 5% газа.
5. Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
6. Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
7. Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
8. Система защиты теплообменника от перегрева
9. Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов.
10. Режим зима-лето
11. Гарантия 5 лет