Электрический котёл Невский Универсал 40 кВт

Код товара: 669600

Цена: 88 600,00 руб.

Артикул товара:	
Бренд товара:	Невский
Серия товара:	Универсал
Тип котла:	Настенный
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2"
Мощность, кВт:	40 кВт
Напряжение:	380 В
Отапливаемая площадь, м2:	400
Регулировка мощности:	10/10/20 кВт
Тип нагревателя:	Тэн
Расширительный бак:	23 л
Размеры ВхШхГ:	820x335x206
Масса, кг:	30 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Электрический котёл Невский Универсал 40 кВт

Предназначены для работы в автономных системах отопления складских, производственных, сельскохозяйственных и жилых зданий.

Монтируются на стене, занимают мало места и не требуют отдельного помещения для размещения, имеет встроенный термоманометр. Котел имеет каскадное включение ступеней, контролирует наличие теплоносителя, входное напряжение, имеется возможность подключения дополнительного реле протока и термостата-программатора.

Предусмотрена возможность для подключения погодозависимого контроллера и GSM-управления. Данный электрокотел станет надёжным источником тепла в Вашем доме.

- Котел выполнен в одном корпусе с блоком управления, что упрощает монтаж и экономит пространство. Для начала работы достаточно подключить котел к системе отопления и подвести питание.
- Нержавеющий блок-ТЭНы, впаянные в латунную гайку, не подвержены коррозии, уплотняются фторопластовой прокладкой.
- Дополнительная теплоизоляция позволяет лучше сохранять тепло в котле увеличивая его КПД. Защищают внутренние элементы котла от перегревания.
- Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативного управления участками электрических цепей.
- Электрический котел снабжен термоограничителем, который отключает электронагреватель по достижении предельной температуры воды, что позволяет избежать перегрева теплоносителя.
- Манометр позволяет контролировать давление в котле.
- Автоматический воздухоудалитель исключает образование в котле воздушной пробки и как следствие остановки циркуляции.
- Предохранительный клапан предназначен для автоматического сброса давления сверх допустимого, путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
- В верхней части корпуса прибора установлен датчик уровня (наличия теплоносителя), он обеспечивает отключение питания электрокотла в случае отсутствия теплоносителя в баке.