Система обратного осмоса Atoll A-575m RKT

Код товара: 147376

Цена: 16 635,00 руб.

Артикул товара:	ATEFDR106
Бренд товара:	Atoll
Количество ступеней:	5
Гарантия:	1 год
Объем бака:	6 литров
Макс. производительность л/час:	8
Вес кг:	10,2
Страна производитель:	Россия
Тип фильтра:	Обратный осмос

Фильтр на основе обратного осмоса Atoll A-575m RKT укомплектован минерализатором. Предназначен для доочистки воды в бытовых условиях для ее последующего использования для питья, приготовления пищи и других целей. Универсальная модель повышенной производительности большой семьи или небольшого офиса. Представляет собой систему, которая удаляет до 99,9% всех примесей содержащихся в воде и предотвращает образование накипи в нагревательных приборах. Фильтрация осуществляется за счет прохождения воды под напором через полупроницаемую мембрану, которая пропускает только молекулы воды и кислорода.

Состав системы:

- Предфильтры - используются для предварительной очистки воды от нерастворимых частиц, хлора, органических веществ до того, как вода достигнет мембраны, и способствуют увеличению срока службы основного чистящего элемента системы - мембраны.
  - atoll P5 - удаляет механические частицы (песок, взвеси, ржавчину)
  - atoll GAC-10 (гранул.уголь) - удаляет хлор
  - atoll P1 - удаляет мелкие механические частицы более 1 мкм
- Мембрана atoll TW40-1812-75 – представляет из себя полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы воды и кислорода. Загрязнение фильтрующей

поверхности мембраны необратимо и приводит к полной остановке процесса очистки воды. Поэтому применяется предварительная трехступенчатая фильтрация поступающей воды, а работа мембраны организована так, что все поступающие к ней загрязнения не оседают на ее поверхности, а смываются в канализацию.
- Накопительный бак - ёмкость для хранения чистой воды, объемом 10 литров (полезный объем – 6).
- Минерализатор atoll GS-10CAL/RO – последняя ступень очистки, непосредственно перед питьевым краном. Угольный постфильтр с кальцитом эффективно используется только в случаях, когда фильтр долгое время не использовался и очищенная вода, находящаяся в баке и трубках, могла приобрести неприятный привкус или запах. Кальцит обогащает воду полезными минеральными солями.
- Кран питьевой – врезается в кухонную мойку или столешницу. Служит в качестве независимого источника получения чистой питьевой воды отдельно от общего потока.

Питьевая система обратного осмоса поставляется в сборе и комплектуется:

- Системой колб, закрепленными на кронштейне
- Сертифицированными сменными фильтрующими элементами (картриджами и мембраной)
- Ключом для снятия колб
- Баком для накопления очищенной воды
- Питьевым хромированным краном
- Комплектом соединительных трубок и клапанов
- Комплектом для подключения (врезки) в водопровод
- Комплектом для врезки в сливную магистраль

Важно! Перед установкой фильтра обратного осмоса, ознакомьтесь с паспортом-инструкцией, необходимо соблюдение требований к воде, подаваемой в фильтр. Может потребоваться анализ воды.