# Проточный питьевой фильтр под мойку Atoll D-31 STDA

Код товара: 230372

## Цена: 7 820,00 руб.

| | |
|---|---|
| Артикул товара: | ATEFDF045 |
| Бренд товара: | Atoll |
| Назначение: | Универсальный |
| Количество ступеней: | 3 |
| Гарантия: | 1 год |
| Производительность, л/мин: | 3,8 |
| Страна производитель: | Россия |
| Вес кг: | 3,5 |

Проточный фильтр Atoll D-31 STDA предназначен для подключения к центральному водоснабжению в квартирах и домах. Очищает воду от примесей:

- механических — размером более 20 мкм;
- хлорорганических и соединений хлора.

Фильтр имеет следующие технические характеристики:

- допустимое входное давление воды — 6 атмосфер;
- температура воды — от +2 до +40 градусов по Цельсию;
- скорость фильтрации — до 3.8 литров в минуту.

## Ступени очистки

В стандартный набор Atoll D-31 STDA входят элементы, которые проводят очистку:

- тонкую механическую;
- радиальным потоком — прессованным активированным углем;

- гранулированным активированным углем.

Для Atoll D-31 STDA с индексом «U» предусмотрен излучатель VIQUA для обеззараживания воды. Рекомендованный производителем срок службы фильтрующих элементов — 6 месяцев.

Использование картриджей, не сертифицированных компанией Atoll, может привести к некачественной очистке воды и риску нанесения вреда здоровью.

## Комплектация

В комплектацию системы входят:

- картриджи очистки воды;
- приспособления для монтажа: пластиковый ключ, двухметровая трубка из ПВХ, набор для подключения фильтра к системе водоснабжения;
- хромированный кран.

## Эффективность очистки по основным видам загрязнений

Фильтры Atoll D-31 STDA эффективны в отношении:

- механических примесей более 20 микрометров — 99%;
- хлора и его соединений — до 99%.

## Преимущества Atoll D-31 STDA

- простой и быстрый монтаж. Установка фильтра занимает от 30 до 60 минут. Для подключения необходимо обращение к специалисту;
- срок службы — 5 лет
- компактность — систему устанавливают под мойку;
- малый вес — до 4 килограммов.

Все изделия подвергнуты испытаниям при давлении в 10 атмосфер. Каждая система проверена на возможность утечки, уровень качества очищенной воды и функционал механических частей.