ИБП Штиль SW500SL (500 BA)

Код товара: 384492



Цена: 26 550,00 руб.

Артикул:

Бренд: Штиль

 Число фаз :
 1

 Активная мощность, кВт :
 0.4

 Предельный диапазон входного
 90-295

напряжения, В:

Точность стабилизации выходного +-2

напряжения, %:

Форма выходного напряжения: Чистая синусоида

Максимальный выходной ток, А: 1.2 Наличие встроенных батарей: Да Поддержка подключения внешних АБ: Да

Тип АБ: Герметичные, необслуживаемые,

свинцовокислотные

Номинальное напряжение АБ, В : 24 Номинальный ток заряда встроенного 1

ЗУ. А:

Количество встроенных АБ 12В, шт.: 2 Емкость встроенных АБ, аЧ: 9 Возможность "горячей" замены Нет

встроенных АБ:

Время автономной работы от АБ, при 10(22)

50%-100%, нагрузке, мин.

Ориентировочное время автономной 12

работы при 80% нагрузке, мин.

. Срок службы АБ, лет : До 7 Гарантия : 2 года

ИБП Штиль SW500SL (500 BA)

Онлайн ИБП SW500SL применяется для обеспечения надежной защиты от перепадов и пропадания

сетевого напряжения широкого класса однофазной нагрузки бытового или коммерческого назначения мощностью 500 BA/400 BT, например:

- отопительного и нагревательного оборудования;
- насосного оборудования;
- систем водоснабжения и очистки воды;
- систем безопасности и пожаротушения;
- других бытовых приборов небольшой мощности.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SW500SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ИБП SW500SL работает по принципу двойного преобразования электроэнергии, что позволяет устройству:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) и с высокой точностью (±2%) без перехода в автономный режим;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АКБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением.