

Теплообменник ПроксиТерм для подогрева бассейна 75 кВт

Код товара: 167811



Цена: 36 000,00 руб.

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Артикул товара: | ТО 75.10 |
| Бренд товара: | ПроксиТерм |
| Подключение бойлера: | 1" |
| Материал теплообменника: | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Максимальная мощность, кВт: | 75 |
| Подключение бассейна: | 2" |
| Масса, кг: | 10.5 |
| Рабочее давление, бар : | 10 |
| Объём открытого бассейна, м3: | 75 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |

Теплообменник ПроксиТерм для подогрева бассейна 75 кВт

Водяной двухконтурный теплообменник ProxiTherm предназначен для подогрева воды в стационарных и каркасном бассейнах. Теплоносителем является горячая вода из котла. Если вы строите уличный бассейн, то теплообменник будет вам особенно актуален.

Первичный контур в виде трубок, теплообменник устанавливается вертикально. Материал изготовления корпуса и трубок – нержавеющая сталь, что обеспечивает долговечность и высокое качество.

Основными параметрами для подбора теплообменников компании Прокситерм являются такие характеристики, как объем бассейна и место его расположения, а именно является бассейн крытым или находится на улице. Исходя из этих характеристик при подборе мощности теплообменника для подогрева бассейнов Прокситерм имеется зависимость объема и мощности: 1) Мощность теплообменников для бассейнов которые находятся на улице в кВт = объем бассейна в м3. (при t окр. среды выше + 20 ± 1 гр С). 2) Мощность теплообменников для крытых бассейнов которые находятся

внутри помещения в кВт = 0,75 * объема бассейна в м3. (при t окр. среды выше + 20 ± 1 гр С)