Регулятор уровня механический поплавковый FARG 511 (5 осей) 3/4", штамп. латунь, латунн. седло, штанга 320мм-сталь AISI 430. (с прокладками, гайкой, без шара)

Код товара: 153077



Цена: 1 100,00 руб.

Артикул товара: FARG511/2.3/4 CF+GU

Бренд товара:FARGГарантия:1 годДиаметр мм:90Страна производитель:Италия

Механический поплавок для наполнения резервуаров FARG511/2.3/4 CF+GU Италия. Гидравлический регулятор уровня Farg - латунный клапан со стальным стержнем из нержавеющей стали (без поплавка).

Гидравлический регулятор (перепускной клапан) уровня для заполнения средних и крупных водоемов, резервуаров и др. Закрывается сразу по достижении уровня. Поплавок не входит в комплект поставки и приобретаются отдельно!

Технические характеристики

- Подключение входов:3/4 ".
- Режим работы: непрерывный
- Рабочее давление: от 0,5 до 5 бар.
- Скорость потока воды при давлении 3 бар: 2,62 м³ / ч.
- Рабочая температура: от 0 ° C ÷ 60 ° C.
- Температура хранения: -20 ° C ÷ 80 ° C.
- Материал клапана: нержавеющая сталь.
- Материал стержня: нержавеющая сталь AISI 430.
- Материал седла клапана: нержавеющая сталь.

- Материал уплотнения: SBR, резина.
- Конструкция стержня: Плоский стержень.
- Длина стержня в миллиметрах:320 мм.
- Общая длина изделия в свободном висячем стержня 385 мм.
- Диаметр пластикового шара (заказываются отдельно): Ø120 мм.
- Диаметр медного шара (заказываются отдельно): Ø120 мм.