Электрический котёл Thermona THERM EL 45

Код товара: 393790

Цена: 171 181,58 руб.

Артикул товара:	1606
Бренд товара:	Thermona
Тип котла:	Настенный
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	45 кВт
Расширительный бак:	По заказу (размещается вне котла!)
Напряжение:	380 В
Отапливаемая площадь, м2:	450
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	805x475x238
Масса, кг:	45 кг
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Управление электрокотлов THERM EL 38 разработано так, чтобы работа с ним была проста, понятна и однозначна. Простоте управления помогает наглядный трёхразрядный СИД дисплей, дополненный однозначным рядом светодиодов сигнализации. К котлу THERM EL 30 можно подключить внешний резервуар для нагрева ГВС без прямого эл. нагревателя. Нагрев резервуара обеспечивается перестановкой трёхходового вентиля. Само собой разумеется управление котлом посредством термостата помещения и эквитермного датчика, которое ведёт к дальнейшей экономии средств на оплату электроэнергии.

Котлом можно управлять при помощи модуля GSM посредством текстовых сообщений SMS. Модуль позволяет дистанционно осуществить практически все настройки пользователя. Он также позволяет получить информацию об установленных ранее рабочих параметрах и неисправностях. Электрокотёл взаимодействует и с т.н. выключателем ОДУ, который включает котёл в период сниженного тарифа. Дополнительное удобство обеспечивает возможность установки

прибора контроля максимального тока для предотвращения перегрузки эл. сети объекта.

- Очень тихая работа благодаря выбранным реле коммутации
- Простое и интуитивное управление благодаря наглядному сенсорному дисплею
- Бесступенчатое регулирование с малым шагом по 5 кВт
- Минимальная мощность котла 5 кВт
- Возможность подключения регулятора с коммуникацией OpenTherm+
- Возможность регулирования по температуре в помещении или снаружи (эквитермное регулирование)
- Возможность нагрева воды во внешнем резервуаре после установки трёхходового вентиля
- Возможность дистанционного управления котлом с помощью сообщений SMS после установки модуля SMS
- Коммуникация ОДУ - дистанционное включение в период низкого тарифа от поставщика электроэнергии
- Возможность дополнительной установки прибора контроля максимального тока для предотвращения перегрузки эл. сети объекта
- Рекомендуется для отопления домов с малым расходом энергии и пассивных домов (низкая минимальная мощность)
- Возможность подключения до 32 котлов в т.н. интеллигентные каскадные котельные с целью увеличения тепловой мощности