# Циркуляционный насос IMP Pumps NMT San Plus 20/60-130

Код товара: 945823

## Цена: 28 443,43 руб.

| | |
|---|---|
| Артикул товара: | 979523933 |
| Бренд товара: | IMP Pumps |
| Серия товара: | NMT San Plus |
| Диаметр разъема соединения: | 3/4" |
| Корпус насоса: | Бронза |
| Максимальный напор, м: | 6 |
| Монтажная длина, мм : | 130 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Назначение: | Циркуляционный |
| Производительность, л/час: | |
| Регулировка мощности: | Есть |
| Страна производитель: | Словения |
| Гарантия: | 5 лет |

Циркуляционный насос IMP Pumps NMT San Plus 20/60-130

Базовый насос для систем циркуляции ГВС
Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением: для всех систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R), в соответствии с директивой VDI 2035.
Основные характеристики NMT SAN PLUS:

- Энергоэффективный электродвигатель с электронной коммутацией на основе постоянных магнитов (технология ECM);
- Пропорциональное регулирование давления;
- Постоянная скорость;
- Встроенная электрозащита;
- Простой монтаж и тихая работа;

- Автоматическое удаление воздуха;
- Качественное компактное исполнение, обеспечивающее продолжительный срок службы.
- Допустимые рабочие среды: вода, водно-гликолевые смеси; при содержании гликоля более 20 % следует уточнить гидравлическую характеристику и требуемую мощность насоса. Чистые невзрывоопасные жидкие среды без содержания минеральных масел и твердых частиц. Температура рабочей среды от +10 °C до +110°C, максимальная температура окружающей среды 40 °C.