Контроллер Аквасторож «Классика+»

Код товара: 884428

Цена: 7 600,00 руб.

Производитель:	Аквасторож
Артикул:	22.01
Официальная гарантия производителя :	4 года
Страна производства:	Россия

Блок управления подключенными кранами и датчиками к системе детекции воды Аквасторож. Стильный и функциональный дизайн, удобное управление, световая индикация состояния приводов (открыты/закрыты).
 встроенные ультранакопители + контроль заряда батарей
 одновременная работа с 4 приводами
 встроенное реле 24 В, 1 А
+ возможность установки силового реле 220 В, 16 А (опция)
 лёгкий монтаж
 регулируемая чувствительность датчиков
 наращиваемый корпус – возможность апгрейда «одним движением руки»
 интеллектуальные режимы работы: временное отключение датчиков, регулярное самотестирование приводов, автопробуждение из режима «Сон»

Дата последней модификации: февраль 2022 г.
 Совместим только с приводом «Аквасторож Оригинал»(привод красного цвета)
 Макс. количество подключаемых приводов: 4
 Функция самотестирования приводов: 1 раз в 30 дней
 Двухуровневая регулируемая чувствительность проводных датчиков
 Функция временного отключения датчиков (60 минут)
«Я пролил воду, мне некогда протирать датчики,
т.к. я опаздываю на работу. Хочу нормально принять душ!»
 Функция самовосстановления режима «Охрана» из режима «Сон»
«Сидя в самолете, мы вспомнили, что забыли включить Аквасторож...»

 Напряжение питания: 4,5–5 В
 Тройное питание, включая встроенные ультранакопители
 Ресурс ультранакопителей, циклов заряд-разряд: 200 000
 Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме
на автономном питании: 0,22 мВт
 Максимальная выходная мощность, подаваемая на приводы,
вне зависимости от типа и состояния батарей: 30 Вт
 Защитное автозакрытие приводов при полном отсутствии любого
питания и истощении заряда ультранакопителей
 Слаботочное реле (макс. 24 В, 1 А) для подключения
к охранной GSM сигнализации или системе «Умный дом»
 Непрограммируемый 5-ти канальный интерфейс (сухой контакт)
для подключения внешних устройств типа «Умный дом» и т.п.
 Температура окружающего воздуха: 5...+50
 Относительная влажность воздуха, не более: 70%
 Вес без батарей: 380 гр