Центробежный насос Pedrollo F 65/125C-I

Код товара: 515560



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара: 4F65125XCE Бренд товара: Pedrollo

Корпус насоса: Нержавеющая сталь Диаметр разъема соединения, мм: 65-50 фланцевое

Максимальная мощность, кВт: 4
Максимальный напор, м: 16
Масса, кг: 63
Напряжение, В: 380
Производительность, л/час: 108000
Страна производитель: Италия

Гарантия, лет:

Центробежный насос Pedrollo F 65/125C-I

Hacocы Pedrollo F-INOX промышленного назначения обладают высоким КПД, высоким напором и производительностью.

Являются одними из самых мощных насосов, производимых на заводе Pedrollo. Поэтому центробежные насосы Pedrollo F-INOX подходят для промышленного использования и там, где требуется оборудование большой мощности.

Использование и установка: водоснабжение, подача воды под давлением, орошение, циркуляция воды в системах климатизации, моечные установки, противопожарные установки, промышленность, сельское хозяйство. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистых агрессивных жидкостей, химически совместимых с материалами, из которых изготовлен насос. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Эксплуатационные характеристики:

- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
- Максимальное рабочее давление насоса 10 бар
 Корпус насоса Нержавеющая сталь
 Рабочее колесо Латунь

- Материал ведущего вала Нержавеющая сталь