Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-30 DK

Код товара: 723877



Цена: 57 344,10 руб.

Артикул товара:00-00000221Бренд товара:KotitonttuСерия товара:TOIVO

Дымоход: Турбированный Наличие ГВС: Двухконтурный

Диаметр дымохода:60/100Міп мощность, кВт:11.1Мах мощность, кВт:30Мах отапливаемая площадь, м2:300

Размеры ВхШхГ, мм: 710х410х300

Объём расширительного бака, литр: 8
Производительность ГВС, литр/мин.: 13
Страна производитель: Китай Гарантия: 3 года

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-30 DK

Функция анти-замерзания системы отопления (если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +8°C котел включается и при достижении значения температуры теплоносителя +10°C выключается. Если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +5°C котел включается и при достижении значения температуры теплоносителя +30°C выключается.

- Функция "Anti Frost" (при понижении температуры теплоносителя, котел блокируется)
- Функция антиблокировки насоса (в режиме ожидания, насос будет работать 1 минуту через каждые 24 часа; если после включения горелки, через 10 секунд нет изменения температуры отопительной воды, котел остановит работу)
- Функция "Зима-Лето"
- Выбег насоса для отопительного контура и при нагреве контура ГВС (после выключения

горелки насос работает 3 минуты, можно установить постоянную циркуляцию насоса)

- Защита от превышения максимальной температуры воды в отопительной системе.
- Защита от понижения давления отопительной воды электронная (котел будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар)
- Защита от повышения давления отопительной воды механическая (предохранительно-сбросной клапан 3 бар)

Возможность работы котлов в режиме сбережения энергии (при достижении заданной температуры теплоносителя, котел поддерживает эту температуру 3 минуты и выключает горелку. При остывании теплоносителя на заданную температуру, котел включает горелку)

Возможность настройки разницы температуры отопительной воды, подачи и обратки

Отображение на дисплее модуляции пламени

Цифровая индикация кодов неисправности

Автоматический переход из режима ГВС в режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС