



**ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА  
СТАЛЬНЫХ КОТЛОВ FED**

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ДЛИНЕ ГОДЫ



Котел стальной газовый предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя и открытым или закрытым расширительным баком.

Широкая  
сервисная сеть

3  
года  
Гарантия

Итальянская  
автоматика

Повышенная  
прочность

Габаритные размеры котла

7,5

10

12.5

16

20

25

30

40

Высота	620	620	620	720	720	830	830	830
Глубина	490	490	490	490	490	540	540	540
Ширина	340	340	340	340	340	450	450	450

Теплоноситель

По требованиям ГОСТ 21563

Топливо

Природный газ ГОСТ 5542

Толщина стали

3 мм

Диаметр дымохода

7,5-20	120 мм
25-40	140 мм

5-10 па  
Разряжение  
в дымоходе

0,6-3 кПа  
Давление  
газа перед  
котлом

до 0,2 мПа  
Рабочее  
давление  
теплоносителя

50-90 °C  
Температура  
теплоносителя

92 %  
КПД  
в режиме  
отопления

7,5

10

12.5

16

20

25

30

40

Отапливаемая площадь, кв.м.	80	100	130	150	200	250	300	400
Отапливаемый объем, куб. м	220	270	330	380	540	675	810	1080
Теплопроизводительность, кВт	8 ±10%	10 ±10%	12.5 ±10%	16 ±10%	20 ±10%	25 ±10%	25 ±10%	40 ±10%
Расход газа, куб.м. в час	1.05	1.34	1.5	1.8	2.3	2.8	3.4	4,5
Масса котла, кг, не более	45	45	47	55	60	81	84	87

