

Водяной тепловентилятор серии **FARMER HCF 230 B**



Назначение:

Водяные тепловентиляторы серии Farmer предназначены для таких сельскохозяйственных помещений, как:

- теплицы,
- свинарники,
- курятники,
- зернохранилища,
- конюшни.



Особенности прибора:

Благодаря технологии GOLD EPOXY водяной тепловентилятор серии Farmer HCF имеет антибактериальное покрытие. Это решение обеспечивает:

- более длительный срок службы теплообменника в агрессивной среде,
- антибактериальную защиту, предотвращающую рост бактерий внутри теплообменников,
- защиту от плесени,
- антикоррозийное действие,
- водостойкость.

- Тепловентилятор Farmer HCF IP66 оснащен вентилятором с более высокой степенью защиты IP.



	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	FARMER HCF IP54-3S			FARMER HCF IP66		
КОД ПРОДУКТА		WHHCF47-3S-1765			WHHCF53-1527		
МОЩНОСТЬ ПРИБОРА	кВт *	44,3	32,5	26,5	50,2	-	-
ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ НАГРЕВА	кВт	3,87 – 58,5 **			7,01 – 66,2 ***		
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА	м ³ /ч	4000	2400	1750	5000	-	-
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СТРУИ ВОЗДУХА	м	21			24		
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ТЕПЛООБМЕННИКА	шт.	2			2		
ОБЪЕМ ВОДЫ	dm ³	1,95			1,95		
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	°C	120			120		
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	МПа	1,6			1,6		
ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ	cal	3/4			3/4		
НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА	V/Hz	230/50			230/50		
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	А 3 / 2 / 1 скорость	1,08	0,86	0,70	2,7	-	-
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	об/мин 3 / 2 / 1 скорость	1360	1050	750	1335	-	-
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	Вт 3 / 2 / 1 скорость	240	190	160	610	-	-
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP	-	54			66		
ВЕС НЕТТО	kg	17,5			20		
УРОВЕНЬ ШУМА	дБ*** 3 / 2 / 1 скорость	59	54	50	63	-	-

* при параметрах воды 90/70 °C и температуре воздуха на входе 0 °C

** макс. мощность 120/90°C, 0°C на входе, 3 скорость // мин. мощность 40/30°C, 20°C на входе, 1 скорость

*** макс. мощность 120/90°C, 0°C на входе // мин. мощность 40/30°C, 20°C на входе

**** измерение на расстоянии 5 м