

# Водяной тепловентилятор серии **FARMER OpenAir 230 В**



## Назначение:

Водяной тепловентилятор серии Farmer OpenAir предназначен для работы в агрессивных средах, в таких объектах как:

- мойки,
- конюшни,
- теплицы,
- свинарники,
- курятники.



## Особенности прибора:

- специальное покрытие GOLD EPOXY,
- вентилятор с повышенной степенью защиты IP,
- полностью открывающийся корпус, обеспечивающий удобный доступ к устройству для технического обслуживания,
- подходит для различных вариантов установки.



	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	FARMER OPENAIR IP66
КОД ПРОДУКТА		WHHCFO-2042
МОЩНОСТЬ ПРИБОРА	кВт *	54,3
ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ НАГРЕВА	кВт **	7,5 - 71,6
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА	м <sup>3</sup> /ч	5100
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СТРУИ ВОЗДУХА	м	25
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ТЕПЛОБМЕННИКА	шт.	3
ОБЪЕМ ВОДЫ	dm <sup>3</sup>	3,8
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	°C	120
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	MPa	1,6
ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ	cal	3/4
НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА	V/Hz	230/50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	A	2,2
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	об/мин	1395
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	Вт	500
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP	-	66
ВЕС НЕТТО	kg	46
УРОВЕНЬ ШУМА	дБ***	66

\* при параметрах воды 90/70 °C и температуре воздуха на входе 0 °C  
 \*\* макс. мощность 120/90°C, 0°C на входе // мин. мощность 40/30°C, 20°C на входе  
 \*\*\* измерение на расстоянии 5 м