



INOX Coil

Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком

Бойлер косвенного нагрева FEDERICA BUGATTI INOX Coil с одним змеевиком предназначен для организации бесперебойного горячего водоснабжения. Бак и змеевик данной модели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Предусмотрена дополнительная защита от коррозии и накипи в виде магниевого анода. Входной патрубок расположен снизу, что удобно на случай необходимости слива воды, выходные сбоку. Дополнительная теплоизолирующая прослойка из вспененного полиуретана максимально снизит теплотери. При необходимости бойлер INOX Coil можно укомплектовать ТЭНом и подключить контур рециркуляционной системы.



Змеевик и бак из нержавеющей стали



Долгий срок службы



Возможность установки опционального ТЭНа



Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии



Встроенный термометр



Сливной патрубок



Возможность организации рециркуляции



5 лет гарантии

Модель	Inox Coil 150	Inox Coil 250
Параметры		
Материал бака	AISI 304 или AISI 201	AISI 304 или AISI 201
Объём	л 160	л 240
Площадь поверхности теплообмена	м ² 0,85	м ² 0,95
Давление в баке ГВС, max	Бар 6	Бар 6
Давление в теплообменнике, max	Бар 3	Бар 3
Температура греющего контура, max	°C 85	°C 85
Диаметр корпуса	мм 500	мм 500
Полная высота	мм 1225	мм 1725
Масса брутто	кг 27	кг 33
Мощность нагрева (60 / 80 °C), max	кВт 24	кВт 30
Время нагрева от 10°C до 60°C	мин 30	мин 30
Производительность при 45°C, max	л / ч 700	л / ч 780
Подключения		
Вход / выход греющего контура	дюйм 1/2	дюйм 1/2
Гильза термометра / Диаметр трубки	дюйм / мм 1/2	дюйм / мм 1/2
Сливное соединение	дюйм 3/4	дюйм 3/4
Вход ХВС / выход ГВС	дюйм 3/4	дюйм 3/4
Анод	дюйм 3/4	дюйм 3 / 4
Электронагреватель (доп. опция)	дюйм 1 1/4	дюйм 1 1/4
Теплоизоляция		
Толщина изоляции	мм 50	мм 50
Тип изоляции	жёсткая	жёсткая
Покрытие	Покрытие из ткани (карбон)	Покрытие из ткани (карбон)
Опоры		
Металлическое кольцо	✓	✓