

Тройник канализационный наружный Политэк 160x160 45° мм

Код товара: 877485



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Артикул: | 160116045 |
| Производитель: | Политэк |
| Тип продукта: | Тройники ПВХ |
| Материал: | Полипропилен |
| Диаметр, мм | 160x160 45° |
| Гарантия: | 50 лет |
| Страна производитель: | Россия |

Тройник канализационный наружный Политэк 160x160 45° мм

Такие фитинги, используются в составе наружных канализационных сетей диаметром 110, 160, 200 мм, предназначенных для отвода сточных вод от индивидуальных жилых домов или небольших административных зданий до коллектора, собирающего канализационные стоки с нескольких подобных строений.

Предназначены для подземных сетей наружной канализации, отводящих воду и другие сточные жидкости. Материал труб и их соединений должен быть физически и химически стоек при максимальной температуре постоянных стоков +70°C и кратковременной (в течение 5 минут) температурой до +95°C. Полипропиленовые трубы «Политэк-2000» соответствуют требованиям указанных ТУ по температурному режиму, они химически стойки к подавляющему большинству агрессивных сточных жидкостей.

В соответствии с европейскими нормами полимерные трубы для наружной канализации «Политэк-2000» соответствуют классу жесткости SN4. Класс жесткости имеет большое значение для начальной деформации при укладке в условиях, когда нельзя обеспечить поддержку с боковых сторон. При условиях, когда возможна долговременная деформация, класс жесткости не играет существенной роли.

