

Панельный стальной радиатор Rommer Ventil 22 (400x700 мм)

Код товара: 959748



Цена: 7 045,94 руб.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара: | Rommer |
| Артикул: | RRS-2020-224070 |
| Серия товара: | Compact |
| Цвет: | Белый |
| Длина: | 700 мм |
| Высота: | 400 мм |
| Тип глубина: | 22 тип (110 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 14.2 |
| Мак температура: | 120°C |
| Монтажное подключение: | 345 мм |
| Мощность радиатора, Вт: | 1422 Вт |
| Опрессовочное давление: | 13.5 атмосфер |
| Подводка: | Нижняя |
| Рабочее давление: | 9 атмосфер |
| Масса, кг: | 16 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 5 лет |

Панельный стальной радиатор Rommer Ventil 22 (400x700 мм)

Панели радиаторов Rommer Compact 22 изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленые стальные листы (толщина стали 0,4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.

Идея универсальности радиаторов этого типа отвечает способ подключения – нижнее, пригодное как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Боковое подключение является стандартным и

наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях.

Применение

Универсальные радиаторы Rommer Compact 22 с нижним подключением рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).

Технические характеристики

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

Размерный ряд радиаторов Rommer Compact: высота 300 или 500 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.