

Котел электрический ЭВАН FORWARD 7

Код товара: 982080



Цена: 50 400,00 руб.

| | |
|---------------------------|-------------|
| Артикул товара: | 14567 |
| Бренд товара: | Эван |
| Тип котла: | Настенный |
| Мощность, кВт: | 7 кВт |
| Напряжение: | 220/380 В |
| Отапливаемая площадь, м2: | 70 |
| Регулировка мощности: | 2.3/4.7/7 |
| Тип нагревателя: | Тэн |
| Размеры ВхШхГ: | 770x430x235 |
| Масса, кг: | 30 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |

Котел электрический ЭВАН FORWARD 7

В мини-котельной ЭВАН FORWARD использованы проверенные временем технологии нагрева теплоносителя, обеспечивающие максимально возможный КПД, надежность и ремонтпригодность. Новинка адаптирована к особенностям построения российских инженерных систем, воде и климату.

Преимущества:

- Цифровой OLED-дисплеем с высоким разрешением
- Интуитивно понятное меню обеспечивает быстрый доступ к основным функциям
- Информация об ошибках выводится обычным текстом
- Котёл управляется лишь одной поворотной кнопкой - энкодером
- Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопасности: автоматическим воздухоотводчиком, предохранительным клапаном, манометром.
- NTC датчик температуры теплоносителя

- Котёл поддерживает 3 датчика, и для каждого может быть установлена роль: «Комнатный», «Уличный».
- Прибор поддерживает следующие режимы работы: «Отопление», «Комнатный», «Уличный» и «ГВС».
- ТЭН с трубками из нержавеющей стали, способной длительное время противостоять агрессивному воздействию хлора
- Теплоизолированная колба увеличенной ёмкости
- Кожух ЭВАН FORWARD имеет перфорацию, что обеспечивает нормальное охлаждение электроники внутри прибора.
- ЭВАН FORWARD поддерживает режим каскада с другими, в том числе газовыми, котлами: он может работать как в роли ведущего, так и ведомым.
- Возможно удалённое управление котлом с помощью внешнего контроллера по протоколу OpenTherm, также поддерживается промышленный протокол Modbus RTU,
- Легкосъёмная передняя панель, блок индикации смонтирован на котле, его настройки можно производить при снятой лицевой панели.
- Удобный доступ для подпитки расширительного бака, ввод и подключение электрики сверху, отдельные реле