

# Гидрострелка Huch ENTEC DN25 HWRU на 2 контура 1 1/2" до 120 кВт

Код товара: 514651



Цена: 23 164,00 руб.

Артикул товара:	106.01.025.04RU
Бренд товара:	Huch ENTEC
Диаметр резьбы:	1 1/2"
Тип продукта:	Гидрострелки
Максимальный расход:	5 м3/час
Межосевое расстояние:	125 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Гидрострелка Huch ENTEC DN25 HWRU на 2 контура 1 1/2" до 120 кВт

Разделительный модуль (гидравлическая стрелка) - это устройство, исключающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые насосы, и наоборот. Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает им длительный срок эксплуатации. Разделительный модуль оборудован резьбовыми штуцерами ВР 1/2".

Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю). Максимальный расход теплоносителя через тракт разделительного модуля не должен превышать величину 5,0 м3 /ч. Максимальное рабочее давление - 6 бар. Максимальная рабочая температура - 110 о С. Эксплуатация гидрострелки возможна в вертикальном или горизонтальном положении;

В комплект поставки входят два кронштейна для настенного монтажа разделительного модуля.