Газовая колонка Royal Thermo GWH 10 Eclipse

Код товара: 250391

Цена: 12 980,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Бренд товара:	Royal Thermo
Артикул :	НС-1584744
Дымоход:	110 мм
Мощность, кВт:	20 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	10
Производительность ГВС:	10 л/мин
Розжиг:	Электронный
Размеры ВхШхГ:	550x330x190
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Royal Thermo GWH 10 Eclipse

Проточный газовый водонагреватель серии Eclipse предназначен для подачи горячей воды в квартирах и загородных домах. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Устройство обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды даже в районах с нестабильным давлением воды и газа. Продуманная система защиты делает работу водонагревателя безопасной. А современные технологии, примененные в конструкции прибора, делают его надежным и долговечным.

Автоматический электронный розжиг
Автоматический розжиг обеспечивает бесшумное включение прибора. Встроенная электроника осуществляет контроль за работой водонагревателя, что повышает удобство и безопасность эксплуатации.
Розжиг горелки происходит автоматически при открытии крана.

Теплообменник из бескислородной меди

Во всех газовых водонагревателях Royal Thermo установлен современный теплообменник из бескислородной меди. Применение новейшей технологии обеспечивает нагревательному элементу стойкость к коррозии, повышает его надежность и увеличивает долговечность. Отсутствие в составе вредных для здоровья металлов делает работу водонагревателя безопасной для здоровья человека и окружающей среды.

Технология обратного потока Reverse flow
В газовых водонагревателях Royal Thermo использована технология теплообменников с обратным потоком – Reverse flow. В отличие от традиционной схемы, здесь холодная вода вначале поступает на трубки нагрева. За счет наиболее равномерной теплопередачи такой метод повышает надежность и долговечность прибора до 30%.

4-уровневая система защиты
Система безопасности включает в себя 4 уровня защиты:
• Датчик контроля тяги,
• Датчик температуры воды для предохранения прибора от перегрева,
• Предохранительный клапан для защиты от избыточного давления,
• Электрод контроля пламени.
Такая система обеспечивает надежную эксплуатацию газового водонагревателя.

Тихая работа
Благодаря специально разработанной конструкции гидравлического узла и горелки прибор работает практически бесшумно, исключая хлопки вовремя розжига. Это позволяет не замечать присутствия прибора в вашем доме.

Работа при низком давлении воды и газа
Водонагреватель сохраняет бесперебойную работу даже при очень низком давлении воды и газа. Минимальное давление воды на включение составляет 0,15 бар, газа – 6,8 мбар.