

Газовая колонка Ballu GWH 12 Fiery Turbo

Код товара: 242896



Цена: 14 310,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Бренд товара:	Ballu
Артикул :	HC-1584741
Дымоход:	60 мм
Мощность, кВт:	24 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	10
Производительность ГВС:	12 л/мин
Розжиг:	Электронный
Размеры ВхШхГ:	610x350x183
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Ballu GWH 12 Fiery Turbo

Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными.

Классический белый гляцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты.

Незаметная работа

Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с

продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства.

Индикация температуры воды

Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя.

Электронный розжиг

Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа.

Медный теплообменник

Теплообменник водонагревателя серии Fieru производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды.

Надежная работа

В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар.

Многоуровневая система безопасности

Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Все вместе это обеспечивают надежную и безопасную работу колонки. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.