

Газовая колонка Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon

Код товара: 790715



Цена: 10 190,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Бренд товара:	Ballu
Артикул :	НС-1584731
Дымоход:	110 мм
Мощность, кВт:	20 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	9
Производительность ГВС:	10 л/мин
Розжиг:	Электронный
Размеры ВхШхГ:	550x330x190
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon

Газовые водонагреватели серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. В ассортименте представлены приборы производительностью 6, 10 и 12 л/мин., что позволяет выбрать устройство, ориентируясь на ваши потребности в горячей воде.

Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации.

Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока.

Незаметная работа

Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с

продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства.

Индикация температуры воды

Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя.

Электронный розжиг

Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа.

Медный теплообменник

Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды.

Надежная работа

В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар.

Многоуровневая система безопасности

Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Все вместе это обеспечивают надежную и безопасную работу колонки. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.