

## Wi-Fi модуль для инвертора SIRIO STOUT

Код товара: 506025



Цена: 7 292,15 руб.

Бренд товара:	STOUT
Атрикул:	ACG.MD.WIFI.SR5V
Напряжение:	220 В
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

Модуль Wi-Fi для регуляторов скорости насоса Sirio или Sirio Entry.

Преобразователь частоты для насоса - это мода или техническая революция в насосной технике, соизмеримая с заменой "кнопочного" телефона на смартфон?

Пока идут споры, новые технологии постепенно внедряются в наш дом. Преобразователи частоты постепенно вытесняют архаичные релейные схемы управления насосами. Стандарты будут сменять друг друга и в недалеком будущем в наших домах нерегулируемые насосы с релейным управлением уступят господство регулируемым насосам с переменной скоростью. На сегодняшний день преобразователи частоты Sirio и Sirio Entry уже можно оснастить Wi-Fi модулем беспроводной связи и интегрировать в "умный дом". Будущее уже сегодня.

Модуль беспроводной связи Sirio Wi-Fi позволяет осуществить дистанционный контроль инвертора Sirio или Sirio Entry через смартфон или компьютер.

Управляйте дистанционно Вашим энергетически эффективным насосом, оснащенным преобразователем частоты Sirio или Sirio Entry с помощью компьютера или смартфона. Осуществляйте контроль параметров инвертора удаленно со смартфона или компьютера через прямую генерируемую сеть или облачный сервис! Превратите насосную систему водоснабжения в "умный" компонент Вашего дома - подключите насос к домашней сети, управляйте насосом со смартфона по Wi-Fi или установите мобильное приложение на смартфон и управляйте насосом с любой точки планеты.

Модуль расширения Sirio Wi-Fi позволяет при необходимости осуществить модификацию основных и расширенных параметров, осуществить анализ состояния и управление режимами Вашего частотно-регулируемого привода дистанционно специалистами Сервисного центра Italtecnica. Вам достаточно предоставить пароль доступа!

Модуль расширения Sirio Wi-Fi устанавливаются внутри новых инверторов Sirio или Sirio Entry с обозначением на корпусе Wi-Fi.

Модуль Sirio Wi-Fi позволяет осуществить подключение по двум каналам. Модуль самостоятельно генерирует сеть, доступ к которой можно получить с помощью пароля (ключа WPA).

Второй канал связи позволяет подключить модуль Sirio Wi-Fi к Интернет через маршрутизатор или точку доступа для управления инвертором Sirio или Sirio Entry с помощью облачного сервиса.