

Котел твердотопливный Metal-Fach SE 120 кВт

Код товара: 211037



Цена: 404 900,00 руб.

Артикул товара:	SE-120
Бренд товара:	Metal-Fach
Серия товара:	SE
Тип котла:	Твердотопливный
Диаметр дымохода:	200
Мах мощность, кВт:	120
Материал котла:	Сталь
Мах отапливаемая площадь, м2:	1200
Наличие встроенного Тэна:	Опция
Топливо:	Уголь; Дрова; Пеллеты; Брикеты
Размеры ВхШхГ:	1830x770x1120
Масса, кг:	850 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Котел твердотопливный Metal-Fach SE 120 кВт

Компания Metal-Fach имеет производственные мощности полного цикла в Польше и России. Заводы компании оснащены самым современным технологическим оборудованием, а наличие собственной испытательной лаборатории позволяет обеспечивать жесткую систему менеджмента качества, включающую последовательный контроль каждого этапа технологического процесса.

- Изготовлен из специальной жароустойчивой котловой стали на современном оборудовании с применением лазерной резки и роботизированной сварки — прогорание и протечка исключены.
- Обеспечивает простую загрузку топлива под удобным углом
- Позволяет легко и быстро растопить котел, а так же обеспечивает доступ для удобной очистки вместительного зольного ящика

- Позволяет дополнительно установить термомеханический регулятор тяги для управления рабочей температурой системы отопления
- Термометр располагается в удобном месте и позволяет контролировать текущую температуру в системе отопления
- Благодаря фурнитуре европейского производства, дверцы легко и плавно открываются, сохраняя герметичность весь срок эксплуатации
- Сгораемые газы максимально долго соприкасаются с теплообменником благодаря его продуманной конструкции и большой площади, что позволяет добиться высокой эффективности котла
- Благодаря наполнению колосников водой, сталь дополнительно защищается от прогорания за счет охлаждения колосников, и существенно увеличивается поверхность теплосъема котла
- Стенки котла также наполняются водой для увеличения поверхности теплообменника и более эффективного теплосъема
- Специальные выступы закручивают дым, усложняя путь и замедляя скорость движения газов, благодаря чему существенно увеличивается эффективность теплосъема
- Толстый утеплитель шириной 50 мм удерживает максимальное количество тепла внутри котла
- Рычаг очистки колосников - приводит в действие специальные подвижные элементы на колосниковой решетке и позволяет легко и быстро очистить котел, удалив золу из камеры сгорания