

# Газовый конденсационный котел Viessmann Vitodens 050-W тип B0KA Kombi 19 кВт

Код товара: 279667



Цена: 103 560,00 руб.

Артикул товара:	7721282
Бренд товара:	Viessmann
Серия товара:	Vitodens 050-W
Тип котла:	Конденсационный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Да
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	19 кВт
Мак давление P газа:	3 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	190
Производительность ГВС:	11 л/мин
Расширительный бак:	8 л
Теплообменник:	Нержавеющий
Размеры ВхШхГ:	700x400x300 мм
Масса, кг:	35
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Особенности конденсационного котла Viessmann Vitodens 050-W тип B0KA Kombi Долговечный и высокоэффективный теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали с 10-летней гарантией.

- Эффективность энергопотребления (для отопления): до 92 %.
- Приготовление горячей воды: двухконтурная модель со встроенной функцией ГВС.
- Забор воздуха для горения: извне и из помещения установки.
- Модулируемая и поддерживаемая вентилятором горелка полного предварительного

смешения «MatriX-Plus».

- Регулятор сжигания Lambda Pro: автоматическая адаптация к типу газа, максимальная эффективность сгорания, минимальное значение выбросов вредных веществ.
- Низкая частота отключений в результате оптимизации времени перезажигания и большого диапазона модуляции горелки до 1:8.
- Энергосберегающий высокоэффективный насос с регулируемой частотой вращения.
- Низкое энергопотребление: класс А.

Преимущества конденсационного котла Viessmann Vitodens 050-W тип BOKA Kombi• Инновационный контроллер со встроенным интерфейсом Wi-Fi.

- Удобное и интуитивно понятное управление при помощи цветного ЖК-дисплея с 7-сегментной индикацией и сенсорными кнопками.
- Ввод в эксплуатацию с помощью мобильного устройства через приложение Vitoguide (без активного соединения с Интернетом).
- Прямой доступ для сервисного обслуживания и ввода в эксплуатацию с применением приложений «Viessmann» (без активного Интернет-соединения).
- Возможные режимы контроллера: с постоянной температурой подачи, с управлением по температуре помещения, погодозависимая теплогенерация (при установке датчика наружной температуры).
- Встроенный мембранный расширительный бак, устройство подпитки и предохранительная арматура.
- Функция защиты от замерзания (при подключенном датчике наружной температуры - в комплект не входит).
- Компактные размеры.
- Удобство обслуживания: все компоненты легко доступны с фронтальной стороны.
- Фирменный элегантный дизайн.
- Цвет облицовки: жемчужно-белый.
- Настенная установка (монтажное приспособление в комплект не входит).
- Высокая экономичность и функциональность по привлекательной цене.