

## Напольный газовый котел Лемакс Clever L 40

Код товара: 648938



Цена: 144 132,00 руб.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Бренд товара:                 | Лемакс          |
| Артикул:                      | 188520          |
| Серия товара:                 | Clever L        |
| Циркуляционный насос:         | Нет             |
| Диаметр дымохода:             | 200 мм          |
| Мах мощность, кВт:            | 45 кВт          |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 450             |
| Расширительный бак:           | Нет             |
| Теплообменник:                | Стальной        |
| Тип розжига:                  | Энергозависимый |
| Размеры ВхШхГ:                | 967х647х875     |
| Масса, кг:                    | 77 кг           |
| Страна производитель:         | Россия          |
| Гарантия:                     | 2 года          |

Котел серии CLEVER L с открытой камерой сгорания мощностью 40 кВт может работать в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией и рабочим давлением до 6 атм.

- Теплообменник «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы) изготовлен из высококачественной стали толщиной 3,2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Тиристорное управление с высоким ресурсным потенциалом
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Плавная модуляция мощности в соотношении 1:3, обеспечивающая минимальную нагрузку на компоненты системы отопления и минимизирует потребление газа
- Эффективная работа при минимальном отношении объема воды в котле к весу и площади теплообменника
- Низкое электропотребление
- Усовершенствованная система защиты от замерзания, перегрева теплообменника, обратной тяги в дымоходе, избыточного давления теплоносителя в контуре отопления
- Устойчивость к перепадам напряжения (180 - 245 В) и давления газа (6-25 Мбар)
- Возможность подключения:
  - бака косвенного нагрева
  - датчика уличной температуры
  - циркуляционного насоса котла и/или загрузки бака косвенного нагрева
  - термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
  - системы удаленного управления и всестороннего контроля компонентов системы отопления по протоколу Rs485
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной облицовки