

Напольный газовый котел Лемакс Clever L 80

Код товара: 782404



Цена: 201 888,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Бренд товара: | Лемакс |
| Артикул: | 188535 |
| Серия товара: | Clever L |
| Циркуляционный насос: | Нет |
| Диаметр дымохода: | 200 мм |
| Мак мощность, кВт: | 80 кВт |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 800 |
| Расширительный бак: | Нет |
| Теплообменник: | Стальной |
| Тип розжига: | Энергозависимый |
| Размеры ВхШхГ: | 960x930x875 |
| Масса, кг: | 135 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |

Котел серии CLEVER L с открытой камерой сгорания мощностью 80 кВт может работать в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией и рабочим давлением до 6 атм.

- Теплообменник «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы) изготовлен из высококачественной стали толщиной 3,2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Тиристорное управление с высоким ресурсным потенциалом
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Плавная модуляция мощности в соотношении 1:3, обеспечивающая минимальную нагрузку на компоненты системы отопления и минимизирует потребление газа
- Эффективная работа при минимальном отношении объема воды в котле к весу и площади теплообменника
- Низкое электропотребление
- Усовершенствованная система защиты от замерзания, перегрева теплообменника, обратной тяги в дымоходе, избыточного давления теплоносителя в контуре отопления
- Устойчивость к перепадам напряжения (180 - 245 В) и давления газа (6-25 Мбар)
- Возможность подключения:
 - бака косвенного нагрева
 - датчика уличной температуры
 - циркуляционного насоса котла и/или загрузки бака косвенного нагрева
 - термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
 - системы удаленного управления и всестороннего контроля компонентов системы отопления по протоколу Rs485
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной облицовки